

# Modèle 7E

Le **modèle 7E** de fabrication italienne, ont un très haut rendement (94,23%) et la capacité de leur réservoir de granulés est de 15kg.

7E (étanche)

Puissance thermique introduite en kW	7,06
Puissance thermique nominale en kW	6,65
Puissance thermique réduite en kW	4,02
Rendement (à puissance nominale) en %	94,23
Rendement (à puissance réduite) en %	94,72
Températures des fumées (à puissance nominale) en °C	104,7
Températures des fumées (à puissance réduite) en °C	87,7
CO2 (à puissance nominale) en %	11,49
CO à 13% O2 (à puissance nominale) %	0,0166
CO à 13% O2 (à puissance réduite) %	0,0467
Vitesse des fumées (à puissance nominale) en g/s	7,5
Vitesse des fumées (à puissance réduite) en g/s	4
Tirage min. Et max. en Pa	15,1 - 15,7
Capacité du réservoir de granulés kg	15
Consommation de granulés (à puissance nominale) en kg/h	1,46
Consommation de granulés (à puissance réduite) en kg/h	0,88
Autonomie max en H	17
Diamètre d'entrée d'air en mm	40
Diamètre de sortie des fumées en mm	80
Dimensions (H x L x P)	940x500x510
Tension et fréquence d'alimentation V - Hz	230 V - 50Hz
Consommation min-max en W	120-300
Débit du ventilateur en m3/h	221
Combustible	Granulé
Taille du granulé en mm	6x30
Poids en kg	66



Modèle 7E